## 凯旋右前翼子板降噪密封条安装工艺

- 一、 本工艺适用车辆: 见附件车辆清单。
- 二、 操作步骤
  - 1. 检查右前翼子板降噪密封条上部是否安装到位。打开右前车门,检查右前 翼子板降噪密封条上部是否安装到位,若安装良好(如图1),则不必进行 下一步操作;若装配不良(如图2),则需进行下一部操作。



图 1



图 2

- 2. 重新装配右前翼子板降噪密封条。
- 2.1 卸下右前轮胎;
- 2.2 拆下固定挡泥板和右前车底装饰板的两个铆钉(备件号: 856553);
- 2.3 拆下固定挡泥板上部的另外三个铆钉(备件号: 856553);





- 2.4 拉开挡泥板,取下碳罐和及其上部的右前翼子板上降噪密封条;
- 2.5 将右前翼子板降噪密封条紧贴右前翼子板装好;
- 2.6 将右前翼子板上降噪密封条紧靠右前翼子板降噪密封条,装在右前翼子板下:
- 2.7 将碳罐用碳罐堵头固定在3个固定孔内并确保其通气孔不会被右前翼子板降噪密封条堵住;
- 2.8 将挡泥板和右前车底装饰板用五个新铆钉固定;
- 2.9 装上右前轮胎。









## 3 涉及备件

备件名称: 铆钉 备件号: 856553

## 4 工时

检查工时代码: 6038 0910 工时: 0.1H 装配工时代码: 6027 0910 工时: 0.4H

## 注意:

拆装过程中,注意其它部分的保护,避免划伤。